

FICHA TECNICA

DESCARGAR 

FERRARA GRIS



Calidad: Primera

Tamaño Nominal o Formato:

45cm x 90,1cm

Modular(M) o no Modular :

No Modular

Código SKU : 201707

País Origen : Colombia

Superficie: Esmaltada GL

El producto URBE SOFT de la categoría NATURALES de nuestra nueva colección DIVERSA, está inspirado en la tendencia LITTLE BIG, donde el maximalismo de las grandes piezas está buscando imponer la desaparición de las juntas. Con esta tendencia Cerámica Italia vuelve a renovar su portafolio en el formato 45x90 que es el producto de fabricación más grande a nivel nacional, recreando diseños naturales con gran precisión y realismo en la gráfica que genera un impacto visual y motivan a tocar la pieza cerámica. Con este formato

buscamos trasladar la cerámica a nuevos espacios institucionales y comerciales para mostrar nuestra DIVERSIDAD no sólo en diseño, tendencias y formatos sino también en espacios no convencionales.



USOS

Todo Producto Para Piso, Pueder ser Instalado en la pared

Piso



ÁREAS DE INSTALACIÓN

- | | |
|---|--|
|  Habitación |  Sala |
|  Cocinas |  Comedor |
|  Baños |  Oficinas |
|  Comerciales |  Gimnasio |



CARACTERÍSTICAS



Fabricado Por



- | | |
|---|--|
|  Biblioteca |  Cafetería |
|  Centros Estéticos |  Centros de Salud |
|  Teatro |  Restaurante |
|  Bar |  Hotel |
|  Colegios |  Boutique de Moda |



EMPAQUE

CAJA

PIEZAS

MTS 2

ESTIBA

CAJAS

MTS 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS (parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo B11b	CERÁMICA ITALIA
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPEORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDA D	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE
% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	(6%<E <= 10%)	NTC 4321-3	CUMPLE	
RESISTENCIA A L	Espeores \geq 7,5 mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4		

PROPIEDADES FISICAS	A ROTURA EN (N)	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		
	MODULO DE ROTURA (N/mm ²)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm ²		2
	RESISTENCIA A LA ABRASION	Uso		NTC 4321-7	
		PEI			
COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE			NTC 4321-17	
PROPIEDADES QUIMICAS	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO GLB MINIMO GB	MINIMO GLB MINIMO GB	NTC 4321-13	CLASE A