

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

INFORMACIONES GENERALES

Fecha: 7/2020

Referencia: LF33503

Nombre: Canjiquinha Marron

Marca: Lef

Aplicación Técnica: PAREDE

Orientaciones del Local de Uso: R

Línea: Pedras

Tamaño (cm): 33 x 59

Tamaño de Producción (mm): 327,00 X 586,00

Espesor Placa (mm): 7,20

Uso solo em pared.

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorción Dagua: BIIB

Carga de Ruptura: $\geq 500N$

Expansión por Humedad: $< 0,05\%$

Dureza: 4 - Fluorita

1-Talco / 2-Gieso / 3-Calcita / 4-Fluorita / 5-Apatita / 6-Feldspato / 7-Cuartzo / 8-Topacio / 9-Corindón / 10-Diamante

Coefficiente de Atrito: $< 0,4$

(Nio se aplica)

Clase de Limpabilidad: ≥ 3

1-Imposible de retirar la mancha / 2-Ácido clorhídrico / 3-Producto abrasivo fuerte / 4-Detergente concencional / 5-Água caliente

Resistencia a los Agentes Químicos:

Producto químico doméstico y tratamiento de agua de piscina

Baja Concentración

A – Alta resistencia química / B – Resistencia química mediana / C – Baja resistencia química

Clasificación:

$\geq GB$

$\geq GLB$

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Mate

Acabado Superficial: No Rectificado

Junta Mínima (mm): 5,00

INFORMACIONES DEL EMPAQUE

Peso por Caja (kg): 32,15

Área por Caja (m²): 2,30

Piezas por Caja (un): 12

Cajas por Palleta (un): 60

Peso por Palleta (kg): 1.928,80

Área del Palleta (m²): 138,00

Tamaño del Palleta (m): 1,00 x 1,23

Altura del Palleta (m): 1,13



Lef Pisos e Revestimentos Ltda

Rodovia Fausto Santonauro (SP 127) km. 25
Piracicaba - SP - CEP 13412-000 - Caixa Postal 1220
CNPJ 74.423.890/0001-45 - I.E. 535.190.120.118
PABX (19) 3429 7000
SAC 0800 721 3429
site: www.lef.com.br