

FICHA TÉCNICA
PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo BIIb)	NUESTROS PRODUCTOS
<p style="text-align: center;">REFERÊNCIA: OASIS MAPOCHO – 31X54</p>	
Naturaleza de la superficie:	G L
Coeficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4
Grupo de absorción:	BIIb
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ classe 3
Resistencia a la Flexión:	≥ 18 MPa Média
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm (≥ 800 N) ; e < 7,5 mm (≥ 500 N)
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LF
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm
Resistencia al rayado:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste
Numero de caras del producto:	6

LD: Piso y pared de todos los ambientes comerciales y residenciales interiores.

LE: Piso y pared de áreas exteriores.

LF: Revestimiento para fachadas, muros, paredes interiores y exteriores. No recomendado para piso.

LG: Piso y pared de áreas exteriores. Textura rústica.

LR: Revestimiento para paredes cubiertas. No recomendado para piso.

LS: Piso y pared de todos los ambientes interiores y exteriores, comerciales y residenciales, excepto áreas de piscinas.