

LISTONE CAMEL 31X101 PRIMERA

Descubre una nueva dimensión en diseño con Listone Camel. Esta pieza eleva la calidez de la madera a un nivel superior, combinándola con la inigualable resistencia y durabilidad de la cerámica. Su diseño estructurado mejora los paneles de madera clásicos haciéndolos perdurar en el tiempo versus sus homólogos y refuerza cada veta y profundidad gracias a la estructura Deep Sense, creando un efecto visual y sensorial inigualable que invita a ser tocado. Con su exclusivo acabado Mate Súper Soft, Listone Camel te ofrece una solución de bajo mantenimiento que supera las imitaciones. Es la opción ideal para transformar tus paredes en una declaración de diseño auténtico y duradero, donde la belleza de la naturaleza se siente y vive con una nueva perspectiva.

**Empaque**

Caja	Piezas	m2
	4	1.25
Estiba	Cajas	m2
	60	77.5
Ancho, longitud y espesor		
31.0cm X 101.1cm X 0.97cm		

**Áreas de instalación:**
Pared.**Información:**

Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes.

Color: Terra
Tráfico: N/a
Tipología: Acentos / Decorados
Acabado: Mate Super Soft
Efecto: estructura deep sense
Cantidad de Caras: 6
VR: 2
Escala de Mohs: 5
Borde: Prensado

País de Origen: Colombia
Marca: Ceramica Italia S.a.
Fabricante: Ceramica Italia S.a.
Clase de coeficiente de fricción: N/a - N/a
Naturaleza de la Superficie: Esmaltada (Gl)
Calidad: Primera
Clasificación: Grupo Bllb
Tamaño Nominal: 31 Cm X 101 Cm - No Modular
Lote y Fecha de fabricación: Ver Unidad De Empaque
Tamaño de Fabricación: Ver Unidad De Empaque



Listone Camel 31X101 Primera

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		Norma NTC 919 Anexo K Grupo BIIb	Cerámica Italia
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.6%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinilidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	>1300 N
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm2		>25 N/mm2
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 00
	USO			Pared
	Tráfico			N/a
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coefficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI A326.3 DIN 51130	N/a N/a N/a N/a
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A