Ficha Técnica - 231132

CERANATTO LIDO 58.4x118.4 R 1A

Lido es un tipo de piedra caliza oxidada que captura el paso del tiempo a través de una gráfica equilibrada en tonos beige cálido y grises suaves, con sutiles acentos óxido. Su variación controlada y bajo contraste la convierten en una base arquitectónica versátil y continua para grandes superficies. El acabado Dual con tecnología Natural Touch sincroniza relieve y diseño, elevando el realismo táctil y visual. Ideal para espacios que buscan calidez mineral y sofisticación discreta. Se integra fácilmente con materiales como madera, concreto y metal. Un producto pensado para alto desempeño comercial y amplia aplicabilidad.



Empaque

Caja	**Piezas**	**m2**
	2	1.38
Estiba	**Cajas**	**m2**
	64	88.32
Ancho, longitud y espesor		
58.4cm X 118.4cm X 0.97cm		

Áreas de instalación:

U11 y U12 VIVIENDA Todas las áreas internas de la vivienda, incluyendo escaleras, baños y duchas. Patios y porches en general, balcones, terrazas, exterior de piscinas y saunas. ÁREAS SOCIALES Lobby, vestíbulo, sala de espera, puntos fijos y salones sociales de interior, exterior cubierto y exterior descubierto. ÁREAS COMERCIALES E INSTITUCIONALES Locales comerciales de alto tráfico, oficinas privadas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, minimercados, restaurantes y peluquerías. Andenes de tránsito público, excepto avenidas principales. No aplica para circulación de centros comerciales, terminales terrestres, marítimas o aéreas.

Informacion:

Los productos para piso
también pueden ser usados en paredes.

Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos.

Color: Beige
Tráfico: Comercial General
Tipología: Naturales
Acabado: Zona Dual
Efecto: natural touch
Cantidad de Caras: 5
VR: 3
Escala de Mohs: 9
Borde: Rectificado

País de Origen: Colombia
Marca: Ceramica Italia S.a.
Fabricante: Ceramica Italia
Clase de coeficiente de fricción: Clase 2 - Exterior Wet
Naturaleza de la Superficie: Esmaltada (Gl)
Calidad: Primera
Clasificación: Grupo Bllb
Tamaño Nominal: 58,4 Cm X 118,4 Cm - No Modular
Lote y Fecha de fabricación: Ver Unidad De Empaque
Tamaño de Fabriciación: Ver Unidad De Empaque

10 AÑOS
GARANTÍA TOTAL EN REVESTIMIENTO



Caracterísitcas Técnicas - 231132

Ceranatto Lido 58.4X118.4 R 1A

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		**Norma NTC 919 Anexo K Grupo BIIb**	**Cerámica Italia**
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.3%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.3%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinilidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.3%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.3%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.4%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	>1300 N
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm2		>23 N/mm2
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 05
	USO			Piso
	Trafico			Comercial General
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coeficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI_A326.3 DIN 51130	Clase 2 Mayor A 0.60 En Humedo Exterior Wet R11
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A